

FELGENRAND KLEBEANLEITUNG

Felgenrandaufkleber einfach verklebt

Mit unseren fahrradaufkleber.shop Felgenrandaufklebern bringen Sie ein wenig mehr Farbe auf Ihr Fahrrad. Hier erfahren Sie, wie Sie die Aufkleber einfach und schnell verkleben können. Bitte lesen Sie diese Anleitung ruhig und gewissenhaft bis zum Ende durch.

Benötigte Hilfsmittel

- ▶ Rakel oder ersatzweise eine Scheckkarte
 - ▶ Sprühflasche mit Wasser und Lappen + Küchenpapier
 - ▶ Eine Schere und eventuell einen Cutter
 - ▶ eventuell einen Föhn
- Zeit!

Vorteile

- ▶ gibt der Felge einen gewissen Schutz
- ▶ geben der Felge ein individuelles Aussehen
- ▶ farbliche Anpassung an bestehende Rahmen-Aufschriften möglich
- ▶ rückstandslose Entfernung bei Neugestaltung

(1) Untergrund vorbereiten und reinigen




Reinigen Sie den Untergrund mit Wasser und einem Tuch. Bei groben Verschmutzungen oder Verschmutzungen durch Fette und Öle können Sie spezielle Reinigungsmittel wie z.B. Mellerud Kleberesteentferner nutzen.


Nach der Behandlung mit Reinigern bitte die Oberfläche nochmal mit klarem Wasser abspülen.

(2) Abziehen der Streifen

Sie erhalten die Streifen auf einem Bogen. Ein Bogen enthält ca. 25 Streifen. Für jedes Laufrad benötigen Sie meist 5 Streifen. Sie haben genügend Ersatzstreifen, damit die Verklebung des Laufrades gelingt.



(3) Streifen auf die Felge kleben



Setzen Sie den ersten Streifen an einer beliebigen Stelle an und legen ihn entlang der Rundung auf der Felge. Die Streifen sind an den Radius angepasst und können so einfach aufgebracht werden. Bei niedrigen Streifen können Sie Toleranzen gut ausgleichen.


Tipp Bei relativ hohen Streifen ab ca. 20 mm empfehlen wir eine Nasverklebung. Sprühen Sie dabei Felge und Aufkleber mit Wasser ein, bevor Sie die Streifen aufbringen.

Das überschüssige Wasser drücken Sie dann beim Aufkleben an der Seite heraus. Nehmen Sie hierzu am besten Küchentücher.

(4) Streifen umlaufend verkleben

Der zweite Streifen wird fortlaufend angeklebt. Sie können direkt auf Stoß kleben oder etwas darüber. Theoretisch ist es besser die Streifen etwas übereinander zu kleben, da sich im Laufe der Zeit (nach Jahren!) die Folie etwas zusammenzieht. Es kann aber auch auf Stoß geklebt werden.

Der letzte Streifen wird bis kurz vor dem Zusammentreffen mit dem ersten Felgenrandaufkleber verklebt und dann mit einer Schere auf die richtige Länge gebracht. Dann können Sie ihn komplett ankleben. Hier kann wieder auf Stoß geklebt werden oder ein wenig darüber. Zweiteres ist empfehlenswerter da ein gerader Schnitt nicht immer gelingt.



(5) Fertig!



Nachdem Sie die erste Laufradseite verklebt haben, wiederholen Sie die Vorgänge bei der anderen Seite und dem zweiten Laufrad. Am Ende sollten Ihre Laufräder im farbigen Glanz erstrahlen.

Tipp: Die Streifen eignen sich auch hervorragend für die Überklebung von bestehenden Schriftzügen, welche nicht entfernt werden können.